LEI Nº 2751, de 15 de junho de 2004.

Dispõe sobre Autorização para Cobertura de Quadras Poliesportivas em Escolas Estaduais.

O Prefeito do Município de Leme, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.

Artigo 1° - Fica o Poder Executivo Municipal, obedecidas as formalidades legais, autorizado a efetivar a cobertura das quadras poliesportivas das Escolas Estaduais ***"Profº. Waldemar Ferreira"***, ***"Profª. Altimira Pinck"***, ***"Profº. Arlindo Fávaro"*** e ***"Pedro Celestino Tonolli"*** .

Artigo 2° - As obras de cobertura das quadras poliesportivas serão executadas de acordo com o memorial descritivo, que fica fazendo parte integrante do presente.

Artigo 3° - A cobertura de cada quadra poliesportiva esta orçada em R$45.800,00 (quarenta e cinco mil e oitocentos reais), conforme orçamento que fica fazendo parte integrante do presente.

Artigo 4° – A Prefeitura para contratação e execução das obras, obedecerá as normas da Lei Federal de Licitações.

Artigo 5° - Fica o Município de Leme autorizado, se necessário, a firma convênio com o Estado de São Paulo, para a finalidade específica do presente Projeto de Lei.

Artigo 6° - As despesas com a presente lei correrão por conta de dotação consignada no orçamento.

Artigo 7° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Leme, 15 de junho de 2004.

GERALDO MACARENKO
Prefeito Municipal de Leme

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME

Assunto : **Orçamento**

Referente a Estrutura Metálica para cobertura de quadra Poliesportiva.

E.E.Prof.WALDEMAR FERREIRA
E.E.Profª. ALTIMIRA PINCK
E.E.Prof. ARLINDO FÁVARO
E.E.PEDRO CELESTINO TONOLLI

Comprimento : 32 mts

Largura: 23 mts

Área Coberta com beirais: 736 mts2

Tipo de Estruturas: Em arco

Pé Direito: 06 mts

Ferragens:

Arcos: 06 peças

Banzos inferiores: Perfil U 150x40x2.65

Banzos superiores: Perfil U 150x40x3.00

Montantes cantoneira 11/4x1/4

Diagonais cantoneira 1x1/8

Secundárias cantoneira 1x1/8

Tirantes ferro redondo ½ duplo com pontas ¾

Contraventos ferro redondo ½

Agulhas: ferro redondo 3/8

Terças: perfil U enrigecido 140x50x2.25

Telhas aço galvanizado revestimento B.

Estrutura calculada de acordo com A .B. N. T.

[illegible]ntes e cobertura feita por técnicos especializados

Toda ferragem receberá um fundo anti ferruginoso e tinta esmalte sintético

NÃO estão incluídos neste Orçamento

Obras civis em geral
Energia Elétrica p/montagem
Calhas, condutores

Prazo de Entrega e Condições de Pagamento: **Conforme Convite.**

Preço Total : **R$ 45.800,00(quarenta e cinco mil e oitocentos reais)**

MEMORIAL DESCRITIVO

Assunto: Cobertura de Quadra Poliesportiva
Dimensão: 19,00 m de largura x 32,00 m de comprimento x 6,00 m de altura
Local: E.E.Prof. WALDEMAR FERREIRA
E.E.Profª ALTIMIRA PINCK
E.E.Prof. ARLINDO FÁVARO
E.E. PEDRO CELESTINO TONOLLI – Leme/SP.

1- As características da cobertura são as seguintes:

a) Tipo da estrutura: Arco atirantado
b) Apoio da estrutura: Em colunas metálicas com altura de 6,00 m
c) Telhas: De aço galvanizado ondulada, mão de obra de colocação das telhas inclusa no orçamento.
d) Não haverá fechamentos metálicos
e) Fechamentos com alvenaria e arquibancadas, por conta da prefeitura
f) Não haverá calhas e rufos, estrutura com beiral

2- Fabricação:

Os serviços serão compostos pelos seguintes ítens:

1) Projetos

1.1 Elaboração dos projetos de fundação e alvenaria;
1.2 Elaboração dos projetos de estrutura metálica;

2) Estrutura metálica

As características da estrutura metálica serão as seguintes:

a) Fornecimento dos chumbadores e gabaritos para a concretagem das bases;
b) Serviços a serem executados:
Usinagem da estrutura metálica;
Montagem da estrutura metálica no local da obra;
Cobertura do galpão.
c) Fornecimento da estrutura metálica que serão compostos de perfis UDC e cantoneiras laminadas unidas entre si. A estrutura será soldada e suas emendas aparafusadas. As chapas e as cantoneiras serão em aço ASTM A-36. Os parafusos ASTM A-307;
d) Os contraventamentos serão em ferros redondos rosqueados. As cantoneiras serão em aço ASTM A-36. Os ferros redondos e os perfis UDC em aço SAE 1010-1020;
e) As terças da cobertura serão todas em chapas dobradas tipo UDC simples em aço SAE 1010-1020;

As ligações em obra serão parafusadas, sendo reservada a solda somente para eventuais ajustes, os parafusos de ligações serão todos ASMT A307.

g) Toda e qualquer alteração, e na conformidade com o item 1, memorial descritivo do orçamento, será cobrado à parte pela contratada;
h) A estrutura metálica será pintada com tinta esmalte sintético
i) A montagem será executada conforme as normas da ABNT
j) Fornecimento de ART (Atestado de responsabilidade técnica)

3) Peso:

Peso aproximado da estrutura para cobertura: 6.457 kg.

Leme, 10 de Maio de 2.004.

Paulo Afonso Felizatti
Secretário de Obras