Câmara Municipal de Mococa

PODER LEGISLATIVO

PROTOCOLO

Número	Data	Rubrica
493	09/03/2011	

DESPACHO

APROVADO

Sala das Sessões 09/03/11

ADILSON A. GUISSO
PRESIDENTE

EMENTA

Solicita informações ao Exmo. Prefeito Municipal sobre a aquisição de caminhão equipado para manutenção adequada das vias públicas.

REQUERIMENTO nº 177 2011

REQUEIRO à Mesa, cumpridas as formalidades Regimentais da Casa, após a manifestação do Nobre Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Dr. Antônio Naufel, para que Sua Excelência informe a esta Casa de Leis:

a) – Tendo em vista a liberação de crédito destinada a aquisição de máquinas e equipamentos pela Prefeitura, Vossa Excelência pretende adquirir um caminhão devidamente equipado para serviços de reparos nas vias públicas?

b) - Em caso afirmativo, informar o modelo.

JUSTIFICATIVA:-

Minha sugestão é de que a Prefeitura de Mococa adquira um caminhão moderno, já equipado com equipamentos para a execução dos serviços de tapa-buracos, que reduz pela metade o tempo e os recursos humanos dispensados na recuperação da pavimentação das ruas, razão pela qual solicito as informações constantes do presente requerimento.

Plenário Venerando Ribeiro da Silva, 9 de março de 2011.

FRANCISCO SALES GABRIEL FERNANDES
CHICO DO SINDICATO - Vereador -

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

Of. Nº 345/2011

MOCOCA, 23 de março de 2011.

CÂMARA MUNICIPAL -MOCOCA- PROTOCOLO		
NUMERO	DATA	RUBRICA
719	24.03.11	

Senhor Presidente:

Em atenção à solicitação de informações sobre aquisição de caminhão equipado para manutenção adequada das vias públicas, constante do Requerimento nº **177/2011**, de autoria do Vereador Francisco Sales Gabriel Fernandes, e aprovado pelo Plenário dessa Douta Câmara, cumpre-nos informar o seguinte, de acordo com manifestação do Departamento do Pátio Municipal de Serviços:

Quando da definição dos equipamentos que deveriam ser adquiridos não se cogitou a compra do mencionado pelo Nobre Vereador.

A sugestão é valida apenas cremos que deveríamos, caso seja motivo de compra, montar equipe específica para tal atividade, fora o investimento que deveria existir no que se refere a valores.

Nesta aspecto anexamos prospecto do sugerido, bem como proposta de preço da empresa Amplytude que é representante do fabricante Romanelli.

Acreditamos que o veículo tenha um custo superior a R$ 140.000,00 para o de capacidade de 3 m³ e de R$ 200.000,00 para o de capacidade 5 m³ (valores pagos pela Prefeitura Municipal de Mococa em licitação realizada recentemente).

Reiteramos a Vossa Excelência os nossos protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente

DR. ANTONIO NAUFEL
Prefeito Municipal

DESPACHO
Para o Expediente da Próxima Sessão CM em 28/03/2011

ADILSON A. GUISSO
PRESIDENTE

Exmo. Sr.
ADILSON APARECIDO GUISSO
DD. Presidente da Câmara Municipal de Mococa
MOCOCA – SP

CIENTE OS SENHORES VEREADORES. ARQUIVE-SE
Sala das Sessões 28/03/2011

ADILSON A. GUISSO
PRESIDENTE

Amplytude
Equipamentos Rodoviários

ASP-P090R/11

São Paulo, 17 de Março de 2011

À
Prefeitura Municipal de Mococa
Mococa – SP
Fone: (19) 3656-4385 / 3666-6610
e-mail: pateomunicipal@gmail.com

A/C: Rubens Roberto Lago

Prezados Senhores,

A AMPLYTUDE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA., representante autorizado dos produtos da **ROMANELLI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.** para o Estado de São Paulo, vem mui respeitosamente cotar o equipamento abaixo descrito:

1 (UM) KIT COMPACTO TAPA-BURACO, MODELO TBR-500, MARCA ROMANELLI, a ser montado em caminhão fornecido pelo cliente, com as seguintes características principais:

Silo térmico
Com capacidade de 3 m^3 ou 5 m^3, construído em chapa de aço carbono de 3/16, 2 (duas) comportas isotérmicas com acionamento hidráulico, 1 (uma) rosca sem fim bidirecional com dupla rotação para descarga e 1 (um) agitador quebra túnel bidirecional com acionamento hidráulico.

Estrutura do silo e camisa
Construída com chapa de aço carbono 3/16 na parte da camisa térmica e n.º 9 na parte interior, apoiadas sobre 4 (quatro) vigas tipo "V".

Revestimento e isolação térmica
Revestido de lã de vidro com 50 mm de espessura tipo MI 540, frente, traseira e laterais revestida em chapa de aço inox n.º 22 polida e comportas superiores em chapa de aço carbono n.º 16.

Estrutura de chassi
Construída em vigas "U" laminada de 6" com costelamento de mão francesa de 3/16" e plataformas de chapa/piso de 1/8".

Queimador
1 (um) queimador tipo jatão alimentado por gás GLP de alto rendimento, provido de acendedor imediato elétrico (12 volts).

Amplytude Equipamentos Rodoviários

ASP-P090R/11

Sistema de aquecimento
1 (uma) serpentina com 4" de diâmetro de tubo de aço DIN 2440 em forma de "U" apoiada na parte inferior da camisa, conectada à chaminé quadriculada para saída de gases.

Sistema pressurizado
Alimentado pelo ar do veículo

Sistema de gás (GLP)
Constituído pelos seguintes itens:
1 (um) cilindro de gás P-45,
1 (um) regulador de pressão,
1 (uma) tubulação schedulle 80,
1 (um) queimador com acionamento elétrico,
1 (um) queimador manual para aquecimento dos buracos,
4 (quatro) válvulas para controle e consumo.

Reservatório de emulsão
1 (um) tanque isotérmico em lã de vidro e revestimento em inox, capacidade de 250 litros, provido de regulador de ar, manômetro, termômetro, válvula de segurança, válvula de descarga e serpentina para aquecimento do óleo térmico.

Sistema de óleo térmico
1 (uma) camisa de 1.200 litros, 900 litros de óleo térmico controlado visivelmente por 2 (dois) visores, 1 (uma) bomba de engrenagens com acionamento hidráulico para recirculação do óleo, 1 (um) termômetro de 0° a 200°, 4 (quatro) válvulas para controle de fluidez.

Reservatório de ar e diesel
1 (um) tanque com capacidade de 140 litros bipartido em 30 litros de diesel para alimentação do pulverizador manual e limpeza da caneta e 110 litros de ar, provido de regulador de ar, manômetro e válvula de segurança e descarga.

Resíduos
2 (duas) caixas depósito para resíduos com capacidade de 550 litros cada e fundo basculante.

Descarga
1 (uma) bica direcional giratória com acionamento manual.

Compactação
1 (uma) placa vibratória de 90 Kg de peso e acionada por motor à gasolina.

Rompedor martelete
1 (um) rompedor hidráulico com engate rápido e acionado pelo sistema hidráulico do equipamento, provido de lâmina para romper o asfalto.

Amplytude Equipamentos Rodoviários

ASP-P090R/11

Caneta manual
Tripla função, controle de emulsão para pintura de ligação, acionamento e controle de ar para limpeza do material desagregado, sela-trinca e 6 metros de mangueira de 1/2" e 3/8".

Corte
1 (uma) serra cortadora de pavimento com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 CV, marca Honda e disco de corte de 14".

Transporte de ferramentas
2 (duas) plataformas de acionamento hidráulico para transporte da placa vibratória e da serra circular, 1 (um) porta-cones com 4 (quatro) cones.

Sistema hidráulico
Acionada por bomba de engrenagens acoplada a tomada de força do veículo, com acionamento eletropneumático de dentro da cabina do veículo.

Sistema elétrico
4 (quatro) chaves elétricas para acionamento do sistema,
1 (um) horímetro,
1 (um) manômetro de pressão hidráulica,
1 (um) sistema de acendimento elétrico com acionamento manual,
2 (duas) lanternas traseiras de sinalização.

Acionamentos hidráulicos
1 (uma) válvula mestre de alívio e reguladora de vazão,
1 (um) bloco de comando direcional com acionamento elétrico para acionamento dos motores,
1 (uma) válvula para comando de velocidade dos motores,
1 (um) bloco de comando manual para acionamento dos cilindros hidráulicos.
4 (quatro) cilindros hidráulicos para abertura das comportas, providas de válvula de controle.
2 (dois) cilindros hidráulicos para acionamento das plataformas de ferramentas traseiras,
2 (dois) motores hidráulicos para acionamento da rosca sem fim com dupla rotação,
1 (um) motor hidráulico para acionamento do agitador com dupla rotação,

1 (um) motor hidráulico para acionamento da bomba de óleo térmico,
1 (um) carretel hidráulico retrátil com 6 metros de mangueira,
1 (um) radiador de óleo com ventoinha elétrica,
1 (um) tanque de óleo hidráulico provido de filtro de ar, filtro de retorno, visor de nível e válvula de saída.

Amplytude
Equipamentos Rodoviários

ASP-P090R/11

CONDIÇÕES COMERCIAIS

1. **Preço**
   Preço unitário à vista do equipamento completo, posto fábrica Cambé-PR:
   TBR 500 – 3m³: R$ 223.592,00 (Duzentos e Vinte e Três Mil e Quinhentos e Noventa e Dois Reais) (para toco)
   TBR 500 – 5m³: R$ 261.754,00 (Duzentos e Sessenta e Um Mil e Setecentos e Cinqüenta e Quatro Reais) (para trucado)

2. **Pagamento**
   20 % no pedido e o saldo contra entrega, ou através de financiamento bancário (Leasing ou Finame), ou à combinar.

3. **Entrega**
   Dentro de 60 (sessenta) dias da data de confirmação do pedido, sendo que o veículo obrigatoriamente tem que estar na fábrica em até 30 dias antes da data de entrega para poder ser respeitado este prazo.

4. **Garantia**
   6 (seis) meses a contar da data de entrega do equipamento contra defeito de fabricação, desde que sejam observadas as regras de operação.

5. **Validade**
   30 dias.

6. **Posição fiscal**
   N.º 84.79.10.10

7. **Código do produto junto ao cadastro FINAME**
   N.º 208124-4 KIT COMPACTO TAPA BURACO TBR500

8. **Notas fiscais**
   O faturamento será efetuado pelo fabricante:
   ROMANELLI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.
   Rodovia Celso Garcia Cid, 2.367 - Jardim Rian - Cambé – PR - CEP 86.187-000
   Inscrição Estadual: 903.383.20-84 - CNPJ: 05.453.447/0001-30

Atendendo à solicitação do FINAME, esclarecemos que o equipamento objeto da presente oferta, tem vida útil superior à dez anos, desde que utilizado segundo as indicações do fabricante.

Índice de nacionalização em valor de 100%.

- Produto cadastrado regularmente no FINAME (BNDES).

Amplytude
Equipamentos Rodoviários

ASP-P090R/11

Equipamentos patenteados e desenvolvidos à mais de 10 anos, com total controle de qualidade, garantia de fábrica, suporte de peças e distribuidor autorizado com ferramental e técnicos para suporte ao produto.

Sem mais, no aguardo de sua confirmação despedimo-nos,

Atenciosamente,

AMPLYTUDE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.
Antonio Mascarenhas
Sócio-Diretor

AMPLYTUDE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.
Marcelo Pardini Vicentini
Gerente Comercial
Celular (11) 9638-2066

Wander Luiz Silva
Vendedor Técnico
Celular: (11) 9901-9764

Amplytude Equipamentos Rodoviários Ltda.
Rua Engenheiro Cestari n.º 229 - CEP 03349-000 – Vila Invernada - São Paulo-SP Fone/Fax: (11) 2674-8111
site: www.amplytude.com.br – email: amplytude@amplytude.com.br



Amplytude Equipamentos Rodoviários Ltda.
Rua Engenheiro Cestari n.º 229 - CEP 03349-000 – Vila Invernada - São Paulo-SP Fone/Fax: (11) 2674-8111
site: www.amplytude.com.br – email: amplytude@amplytude.com.br