Prefeitura Mu... FLS. 001 ...A. Platina

PROJETO DE LEI Nº. 049/2015

Autoriza a abertura de crédito adicional especial no Orçamento vigente, bem como a compatibilização de programas e ações correspondentes no PPA 2014-2017 e na LDO 2015.

A Câmara Municipal de Santo Antônio da Platina, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1. º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir ao Orçamento Municipal em vigor, créditos adicionais especiais até o limite de R$. 89.517,56 (oitenta e nove mil, quinhentos e dezessete reais e cinqüenta e seis centavos), assim discriminado:

08.09 – 27.812.483.6.302 IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS DE 1ª IDADE		
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente – FR 000	R$.	12.198,53
08.09 - 27.812.485.2.303 - IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS DE 3ª IDADE		
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – FR 000	R$.	70.803,40
08.09 - 27.812.485.2.417 – IMP. DE ACADEMIAS PARA CADEIRANTES		
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – FR 000	R$.	6.515,63
TOTAL ..... R$.		**89.517,56**

Art. 2. º - Para dar cobertura aos créditos autorizados no Artigo 1.º, serão utilizados recursos provenientes do cancelamento parcial da seguinte dotação do Orçamento vigente:

08.09 – 27.812.0224.1.200 – REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		
4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações – FR 000	R$.	25.000,00
08.09 – 27.812.0224.2.134 – DIRETOR DE ESPORTES E RECREAÇÃO		
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – FR 000	R$.	25.000,00
10.13 – 17.512.0447.1.034 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações – FR 000	R$.	15.000,00
10.13 – 17.512.0448.1.035 – GALERIAS E ÁGUAS PLUVIAIS		
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações – FR 000	R$.	15.000,00
10.13 – 17.512.0449.1.037 – ESGOTO SANITÁRIO		
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações – FR 000	R$.	19.517,56
TOTAL ..... R$.		**89.517,56**

Art. 3. º – Ficam alterados os Anexos I da Lei Municipal nº. 1.288, de 24 de janeiro de 2014 e II da Lei Municipal nº 1.342, de 30 de junho de 2014, de conformidade com o que dispõem os artigos 1º e 2º da presente Lei.

Art. 4. º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA / ESTADO DO PARANÁ / Paço Municipal Dr. Alicio Dias dos Reis, aos 04 de maio de 2015.

PEDRO CLARO DE OLIVEIRA NETO
Prefeito Municipal

Prefeitura Mu... FLS. 002 ... A. Platina

Praça Nossa Senhora Aparecida, s/nº - Fone (43) 3534-3710 – CNPJ 76.968.627/0001-00
www.santoantoniodaplatina.pr.gov.br

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº. 049/2015

Senhor Presidente e Senhores Vereadores:

Visando atender as localidades a serem beneficiadas com a instalação de Academias de 1.ª e 3.ª Idades, bem como Academia para Cadeirantes, considerando que tal iniciativa é plenamente justificada visto que as atividades físicas trazem inúmeros benefícios a saúde, em qualquer idade, como já foi indiscutivelmente comprovado.

Na terceira idade os benefícios trazidos vão além da saúde. Os idosos que fazem exercícios físicos ganham em qualidade de vida, firmam a musculatura, alongam os músculos, o que diminui as dores no corpo e, mais importante, ganham em longevidade. Estudos realizados entre idosos comprovam que aqueles que fazem exercício físico pelo menos uma vez por semana têm 40% menos chances de doenças e complicações do que aqueles que não praticam nenhum tipo de atividade física.

As Academias da Primeira e da Terceira Idade proporcionam além dos resultados na saúde, o resgate de locais públicos antes não utilizados adequadamente pela população.

A Academia para Cadeirante objetiva o desenvolvimento da pessoa com deficiência na sociedade por meio do esporte adaptado, facilitando o resgate da autoestima e de sua integração e inclusão social. A academia adaptada servirá para trabalhar a inclusão levando mais saúde aos cadeirantes. Eles poderão utilizar o espaço livremente. Isso vai refletir na qualidade de vida do deficiente, além de proporcionar socialização com as pessoas que freqüentam a academia unindo a prática esportiva ao lazer.

Os locais tornam-se mais atrativos e interessantes para que todas as pessoas possam freqüentá-los não apenas para desenvolver atividades físicas, mas também para o entretenimento, o que incentiva a comunicação social e também a segurança pública.

As localidades a serem contempladas com tais Academias, serão: Bosque da Estação do Ofício (API e ATI), Vila São Paulo (ATI), Vitória Régia (ATI), Avenida José Palma Rennó (ATI e APC). Seguem fotos dos locais contemplados em anexo.

Visto a importância de tais ações para nossos munícipes, contamos com a aprovação do Projeto de Lei ora encaminhado.

PEDRO CLARO DE OLIVEIRA NETO
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal S.A. Platina Pr. FLS. 003

PARECER JURÍDICO Nº 0471/2015

PROJETO DE LEI Nº 049/2015
SÚMULA: Autoriza a abertura de crédito adicional especial no Orçamento vigente, bem como a compatibilização de ação correspondente no PPA 2014-2017 e na LDO 2015.
INTERESSADO: Prefeito Municipal.
EMENTA: Projeto de Lei nº. 049/2015. Abertura de Crédito Adicional Especial. Orçamento Vigente. Até o limite de R$ 89.517,56 (oitenta e nove mil, quinhentos e dezessete reais e cinquenta e seis centavos).

RELATÓRIO

O Projeto de Lei nº 049/2015 tem por objetivo autorizar a abertura de crédito adicional especial no Orçamento vigente, bem como compatibilizar a ação correspondente no PPA 2014-2017 e na LDO 2015, visando a implantação de Academias de Primeira e Terceira Idades, no Bosque da Estação do Ofício, Vila São Paulo, Vitória Régia e Avenida José Palma Rennó, até o limite de R$ 89.517,56 (oitenta e nove mil, quinhentos e dezessete reais e cinquenta e seis centavos).

O Projeto de Lei está instruído com a exposição de justificativa; Declaração do ordenador da despesa; Parecer Contábil nº. 044/2015; e Estimativa de Impacto Orçamentário-Financeiro.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, ressalte-se que o parecer tem por objetivo uma análise técnica de suas disposições, ou seja, se estão de acordo com as exigências constitucionais e legais, remanescendo aos Vereadores o estudo sobre a viabilidade da proposta no que tange ao interesse público.

Cabe consignar ainda que o presente parecer tem caráter opinativo e *interna corporis,* sendo dirigido apenas ao Chefe do Executivo Municipal, já que a Procuradoria Municipal apenas presta assessoria e consultoria ao Poder Executivo Municipal.

Passe-se a análise.

Trata-se de Projeto de Lei que tem por objetivo autorizar a abertura de crédito adicional especial no Orçamento Programa vigente, bem como compatibilizar a ação correspondente no PPA 2014-2017 e na LDO 2015, visando a implantação de Academias de

Prefeitura Municipal S. A. Platina PR
FLS. 004

Primeira e Terceira Idades, no Bosque da Estação do Ofício, Vila São Paulo, Vitória Régia e Avenida José Palma Rennó, até o limite de R$ 89.517,56 (oitenta e nove mil, quinhentos e dezessete reais e cinquenta e seis centavos).

Conforme determinação do art. 40 da Lei nº 4.320/64, os créditos adicionais são as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento.

Ao versar sobre a classificação dos créditos adicionais, o art. 41, inciso II, da Lei nº 4.320/64, faz previsão dos créditos adicionais especiais, estabelecendo que são os destinados as despesas para quais não haja dotação orçamentária específica.

Assim, constata-se que o crédito constante no presente Projeto enquadra-se como crédito adicional especial, vez que inexiste dotação orçamentária com recursos próprios para fazer frente às despesas.

Da análise dos documentos apresentados, verifica-se que a propositura está de acordo com art. 167, inciso V, da Constituição Federal e o art. 43 da Lei nº 4.320/64, uma vez que restou demonstrado que inexiste dotação orçamentária e que ao recursos serão provenientes de cancelamento parcial de dotação, conforme art. 43, inciso III, da Lei nº 4.320/64, para cobrir o crédito que se está a autorizar, conforme Parecer Contábil.

Ademais, a ação será incluída no PPA 2014-2017 e na LDO 2015, conforme art. 3º do referido Projeto de Lei, em respeito à determinação do art. 167, § 1º da Constituição Federal.

CONCLUSÃO

Isto posto, salvo melhor juízo, considerando os argumentos supra mencionados, esta Procuradoria Jurídica entende que o Projeto de Lei nº 049/2015, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no Orçamento vigente, bem como a compatibilização de ação correspondente no PPA 2014-2017 e na LDO 2015, está de acordo com a Lei nº 4.320/64, bem como de acordo com art. 167, inciso V e art. 167, § 1º da Constituição Federal.

Ressalte-se que o parecer jurídico tem caráter opinativo, não vinculando a decisão da Autoridade Superior.

Santo Antonio da Platina, 13 de maio de 2015.

Juliano Del Antonio
Advogado do Município
OAB/PR 62.353
Decreto 241/2013

Prefeitura Municipal S. A. Platina PR FLS. 005

PARECER CONTABIL Nº. 044/2015

No sentido de atender ao que dispõe o art. 138 F, II da Resolução nº 04, de 22 de dezembro de 2011, da Câmara Municipal de Santo Antônio da Platina – PR, quanto ao seu aspecto contábil, informamos o que segue:

1. Trata o presente Parecer do Projeto de Lei nº. 049, de 04 de maio de 2015, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no Orçamento vigente, bem como a compatibilização de programas e ações correspondentes no PPA 2014-2017 e na LDO 2015;

2. Conforme dispõe a Lei Federal nº. 4.320/64, em seu Art. 43,
"A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição justificativa
§ 1º - Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:
I – o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
II – os provenientes de excesso de arrecadação;
III – os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei;
IV – o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.
§ 2o - Entende -se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas.
§ 3o - Entende -se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício.
§ 4o - Para o fim de apurar os recursos utilizáveis, provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício".

3. Como recurso necessário à abertura do crédito adicional especial de que trata o Projeto em análise, serão utilizados recursos no valor de R$ 89.517,56 (oitenta e nove mil, quinhentos e dezessete reais e cinquenta e seis centavos) provenientes do cancelamento parcial de dotações do Orçamento vigente da FR000, conforme autoriza a Lei Federal nº. 4.320/64, inciso III, § 1º, art. 43;

4. O Anexo I da Lei Municipal nº. 1.288, de 24 de janeiro de 2014, que trata do Plano Plurianual e o Anexo II da Lei Municipal nº. 1.342, de 30 de junho de 2014, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes para o Exercício de 2015, também serão alterados, na forma dos dispostos nos arts. 1º e 2º do Projeto em análise;

5. Quanto ao que dispõe a Lei Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000, em seu art. 16, segue Estimativa de Impacto em anexo. Quanto ao art. 17 da mesma Lei, não há incidência.

Santo Antônio da Platina, aos 04 de maio de 2015.

THAIS DE SOUSA RODRIGUES SANTOS
Contadora CRC-PR 064068/0-2
Decreto nº. 767/2013

Prefeitura Municipal S. A. Platina PR FLS. 006

PROJETO DE LEI Nº. 049/15, 04 de maio de 2015
ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO

TIPO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL

☐ Despesa Obrigatória de Caráter Continuado

☒ Criação, Expansão ou Aperfeiçoamento da Ação Governamental

Descrição

Projeto de Lei nº. 049/2015, que *"autoriza a abertura de crédito adicional especial no Orçamento vigente, bem como a compatibilização de ação correspondente no PPA 2014-2017 e na LDO 2015".*

COMPATIBILIDADE ENTRE AS LEIS ORÇAMENTÁRIAS

No PPA o Programa a ser alterado:	nº.	**21; 30; 239; 247;**
Na LDO a Ação a ser alterada:	nº.	**2.002; 2.059; 2.122; 2.128; 2.132;**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ENTIDADE	**Prefeitura Municipal**
ÓRGÃO	**8**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**9**
FUNÇÃO	**27**
SUBFUNÇÃO	**812**
PROGRAMA	**483; 485;**
PROJETO/ATIVIDADE	**2.303; 2.417; 6.302;**
NATUREZA DA DESPESA	**4.4.90.52.00.00**
FONTE DE RECURSO	**0**

PREVISÃO DA DESPESA

EXERCÍCIO	2015	2016	2017
VALOR	89.517,56	0,00	0,00

FONTES DE COMPENSAÇÃO

Cancelamento parcial de Dotações, no montante de R$ 89.517,56 (oitenta e nove mil, quinhentos e dezessete reais e cinquenta e seis centavos), da Fonte de Recurso 000 , constante do Art. 2º do Projeto em análise, conforme autoriza a Lei Federal nº. 4.320/64, inciso III, § 1º, art. 43.

Santo Antônio da Platina, 04 de maio de 2015.

JULIO CESAR DE FRANCO
Dir. Dpto Mun. de Orçamento e Programação

Prefeitura Municipal
FLS. 007
S. A. Platina PR

DECLARAÇÃO

DECLARO, para o fim de atendimento ao disposto no inciso II, do art. 16 da Lei Complementar nº. 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, que as despesas decorrentes do Projeto de Lei nº. 049/2015 que *"autoriza a abertura de crédito adicional especial no Orçamento vigente, bem como a compatibilização de ação correspondente no PPA 2014-2017 e na LDO 2015*", terão adequação orçamentária e financeira após sua inclusão na Lei nº. 1.417, de 16 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária para o exercício de 2015, bem como na Lei nº. 1.288, de 24 de janeiro de 2014 – Plano Plurianual 2014-2017 e na Lei nº. 1.342, de 30 de junho de 2014 e suas alterações – Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015, de acordo com o que dispõem os arts. 1º e 2º do referido Projeto de Lei, até o montante de R$. 89.517,56 (oitenta e nove mil, quinhentos e dezessete reais e cinqüenta e seis centavos).

Santo Antônio da Platina, 04 de maio de 2015.

PEDRO CLARO DE OLIVEIRA NETO
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Sto Antº Platina
2015/05/008752 Data: 04/05/2015 LS.
Hora: 11:20:28 008
Assunto.....: SOLICITAÇÃO
Sub-assunto.: ABERTURA PROCESSO LICITAT
Requerente..: DIRETOR DEPTO PLANEJAMENT

Santo Antonio da Platina, 04 de maio de 2015.

DO SR. : DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
AO SRº : PREFEITO MUNICIPAL
ASSUNTO: **Solicitação**

Senhor Prefeito,

Solicitamos os bons préstimos de Vossa Senhoria, no sentido de autorizar abertura de **Processo Licitatório**, no valor máximo de **R$ 89.517,56 (oitenta e nove mil e quinhentos e dezessete reais e cinqüenta e seis centavos),** para a execução de 04 (quatro) academias da terceira idade (ATI), 01 (uma) academia (APC) e 01 (uma) academia infantil, para atender os locais descritos na tabela abaixo, com prazo de **60 (sessenta)** dias para execução.

Sem mais para o momento, fazemos oportuno externar-lhe nossos protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente

EDISON ROBERTO DE PAULA
Diretor do Deptº de Planejamento

Prefeitura Mun. S. A. Platina FLS 009

Anexo I – Descrição de Itens ATI

Item	Equipamento | especificação
1.	**MULTI-EXERCITADOR/MULTIESTAÇÃO** **Fortalece, alonga, e aumenta a flexibilidade dos membros superiores e inferiores.** **Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm ¾ x 3,00; ¾' x 1,20; oblongo de no mínimo 20mm x 48mm x 1,20mm. Barra redonda ¼'. Chapas de aço carbono de no mínimo 9,52mm; 6,35mm; 4,75mm; 3mm; 1,90mm;. Barra chata 3/16' x 1 ¼'; 1/8' x ¾'. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22).** **Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido externo de metal de 2' ¼ com acabamento esférico, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado e paralelo a parede externa do tubo. Tubo único com redução de diâmetro, eliminando emendas de solda, na pegada de mão.Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.** **1°)Flexor de Pernas; 2°)Extensor de Pernas; 3°)Supino reto Sentado; 4°)Supino inclinado Sentado;**

Prefeitura Mu... FLS. 010 S. A. Platina

2.	**SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO** **Fortalece a musculatura dos membros superiores e inferiores, e aumenta a capacidade cardiorespiratória.** **Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' x 1.50 mm; Barra chata de no mínimo 2' ½ x ¼'; 3/16' x 1 ¼'. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco estampado com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' ½, parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado.Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.**
3.	**SURF DUPLO** **Melhora a flexibilidade e agilidade dos membros inferiores, quadris e região lombar.** **Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm . Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para reforço da estrutura e 1,90 mm para apoio de pé. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado.** **Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.**

Prefeitura M. S. A. Platina FLS 014

4.	**SIMULADOR DE REMO/REMADA** **Fortalece os grupos musculares e articulares dos braços e costas. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' x 2 mm; 1' ½ x 3 mm. Barra chata 3/16' x 1 ¼'. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível(53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 ½', parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Tubo único com redução de diâmetro, eliminando emendas de solda, na pegada de mão. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.**
5.	**SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO** **Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a coordenação motora e capacidade cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 1.50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 ½', parafusos zincados; acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.**

Prefeitura Mun. S. A. Platina FLS. 012

6.	**ESQUI DUPLO** **Alonga as articulações dos membros superiores, cintura escapular, tronco e cintura pélvica. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1.50 mm; 1' x 2,00 mm. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Metalão de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 ¼'. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' ½, parafusos zincados e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado.Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.**
7.	**PLACA ORIENTATIVA** **Fabricada com tubo de aço carbono de no mínimo 3' x 1,50; 2' x 1,50 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 0,90 mm; 4,75 mm. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, parafusos zincados e arruelas fixadoras, orifícios para a fixação do equipamento de no mínimo 37 cm abaixo do concreto; Tampão embutido externo em metal de 3'. adesivada frente e verso e a logomarca da empresa.**

Prefeitura Mun. S. A. Platina FLS. 013

8.	**PRESSÃO DE PERNAS DUPLO** **Fortalece a musculatura das coxas e quadris** **Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' ½ x 3,75; 2' x 2 mm; 2' x 3 mm; Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para reforço de estrutura do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, . Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão embutido externo em metal de 2', Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado.Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.**
9.	**JOGO DE BARRAS** **Estimula o sistema nervoso central através do fortalecimento dos grandes grupos musculares.** **Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 1' ½ x 3 mm; 1 ½ x 1,50 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm. Barra. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Parafusos e porcas de fixação zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½ com acabamento esférico.Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachados.** **Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.**

Prefeitura Mu... S.A. Platina FLS 014

10	**LIXEIRA TELADA** **Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 1,50 mm. Chapa de aço carbono de no mínimo 1,20 mm. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig e solda ponto, parafusos zincados, arruelas e porca rebite de 10 mm. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½' com acabamento esférico e paralelo a parede externa do tubo. Capacidade volumétrica de 26 litros.**

Prefeitura Mu... FLS. 015 ... Platina

Anexo II – Descrição de Itens APC

Item	Equipamento | especificação	Qtde	Valor. Unitário	Valor Total
1.	**REMADA** **Fortalece os grupos musculares e articulares dos braços e costas. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo2".½'x 2,0mm; 2" x 2,0mm; 1".1/2" x 1,50mm; 1" x 1,50mm. Barra chata de no mínimo 3/16" x 1.¼". Chapas de aço carbono de no mínimo ¼" mm; 3/16" mm; Chapa 14 (2,0mm) de espessura. Tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, batentes redondos de borracha (53mm x 34mm), chumbador parabout de no mínimo 3/8'. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2".½" com acabamento esférico, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras, acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.**			

Prefeitura Mun... FLS 046 ...Platina

2.	**SUPINO** **Fortalece os grupos musculares do peitoral, ombros e as articulações dos ombros e braços. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo2".½" x 2,0mm; 1".½" x 1,50mm; Barra chata de no mínimo 3/16" x 1".¼". Chapas de aço carbono de no mínimo ¼" ; 3/16" de espessura. Tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, batentes redondos de borracha (53mm x 34mm). Chumbador parabout de no mínimo 3/8". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2".½" com acabamento esférico, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras, acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.**			

Prefeitura Mu... S. A. Platina FLS. 017

3.	**PUXADOR** **Fortalece os grupos musculares e articulares dos antebraços, braços, costas e ombros. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo3".½ x 2,0mm; 1".½ x 1,50mm; 1".½ x 3,0mm; 1" x 1,50mm; ¾" x 1,20mm. Barra chata de no mínimo 3/16" x 1.¼". Chapas de aço carbono de no mínimo 3/8"; 3/16"; 1/8" de espessura. Tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, batentes redondos de borracha (53mm x 34mm). Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1.¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3".½" com acabamento esférico, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras, acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.**			

Prefeitura Mun. FLS. 018 S. A. Platina

4.	**VOADOR DORSAL COM VOADOR PEITORAL** **Fortalece os grupos musculares do peito, costas, ombros, e braços.** **Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo3".½ x 2,0mm;** **2" x 2,0mm; 1".½" x 1,50mm; 1" x 1,50mm Chapas de aço** **carbono de no mínimo 3/16" e Chapa 14 (2,0mm) de espessura.** **Utiliza-se pinos maciços rolamentados (rolamentos duplos – com** **dupla blindagem), tratamento de superfície a base de fosfato;** **película protetiva de resina de poliester termo-endurecível** **colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig,** **Tubo de aço carbono trefilado 2" x 5,50 mm SCHEDULE 80** **(60,30x49,22).** **Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16",corte a** **laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1.¼"** **e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço** **trefilado de no mínimo 3/8".** **Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo** **3".½" e embutido de de metal com no mínimo 2", ambos com** **acabamento esférico. Parafusos zincados, arruelas e porcas** **fixadoras, acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado.** **Adesivo refletivo destrutivo 3M, indicando os musculos** **trabalhados.**			

Prefeitura Mun... FLS: 019 ... A. Platina

Anexo III – Descrição de Itens API

Item	Equipamento | especificação
1.	**GANGORRA DE PÉ EQUILIBRISTA** **Posicionar-se de pé com as mãos nas barras laterais. O movimento se dá quando um dos usuários flexionas os braços, inclinando o corpo para frente e o outro estendendo os braços, jogando o quadril para trás.** **Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 2' x 2; 1' ½ x 1,50 mm; tubos de aço carbono trefilado de no mínimo 2' ½ x 7 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados, tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8'. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras.** **Adesivo refletivo destrutivo 3M indicando dados do fabricante. O equipamento deve ser fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012 contendo certificado de comprovação.**
2.	**GANGORRA CRUZADA** **Diferentemente de uma gangorra com a criança deve se equilibrar com a criança que está do outro lado, no sentido diagonal. O aparelho desenvolve noções de equilíbrio e lateralidade, além de promover a interação entre as crianças.** **Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 2 ½' x 2mm; 1' x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm; 2 mm. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½ com acabamento esférico. Batentes redondos de borracha (53mm x 30mm), parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras.** **Adesivo refletivo destrutivo 3M indicando dados do fabricante. O equipamento deve ser fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012 contendo certificado de comprovação**

Prefeitura Mun. FLS. 020 S. A. Platina

3.	**CARROSSEL** **Girar pendurado no equipamento, segurando no círculo inferior ou superior conforme alcance das mãos. Após adquirir a velocidade necessária com os pés apoiados no chão, pendurar-se. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 2' x 3mm; 1' ½ x 1,50 mm. Luva usinada de 3' ½ x 3,75 mm Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm. Utiliza-se rolamento do tipo cônico com esferas, tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8'. Tampão de metal de no mínimo 3' ½ com acabamento esférico. Adesivo refletivo destrutivo 3M indicando dados do fabricante. O equipamento deve ser fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012 contendo certificado de comprovação.**
4.	**ESCORREGADOR DE ROLETE** **Escorregar nos roletes. Controlar a velocidade pressionando os pés nas laterais.** **Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 2' x 1,50 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' ½ x 0,90 mm; ¾" x 3,00mm. Barra chata de no mínimo 2' ½ x ¼'; 2' x ¼'; 3/16' x 1' ¼; 1/8' x ¾'. Chapa de aço carbono de no mínimo 4,75 mm. Oblongo de 20 mm x 48 mm x 1,2 mm. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8'. Bucha em acetal. Chumbador parabout de no mínimo 3/8. Parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras.** **Adesivo refletivo destrutivo 3M indicando dados do fabricante. O equipamento deve ser fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012 contendo certificado de comprovação.**

FLS 021

5.	**SIMULADOR DE CAMINHADA INFANTIL** **Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a coordenação motora.** **Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 1' ½ x 1.50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm; 3 mm; 1,90 mm. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8', parafusos zincados; acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado.** **Adesivo refletivo destrutivo 3M indicando dados do fabricante**
6.	**TORNADO TRIPLO** **Girar em torno do eixo segurando no volante (três alturas), com os pés apoiados no disco da base. Os movimentos giratórios aumentam ou diminuem de velocidade conforme o balanceio do quadril.** **Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' ½ x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 1,50 mm ; 1'x 1,50 mm; ¾' x 1,20 mm. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1' ¼. Chapa de aço carbono de no mínimo 4,75 mm; 3 mm; 1,90 mm. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½; 2' com acabamento esférico. Parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Bucha em acetal. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8'. Adesivo refletivo destrutivo 3M indicando dados do fabricante. O equipamento deve ser fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012 contendo certificado de comprovação.**

Prefeitura Mun... S. A. Platina PR FLS 022

Anexo III – Descrição de Itens API

Item	Equipamento | especificação
1.	**GANGORRA DE PÉ EQUILIBRISTA** **Posicionar-se de pé com as mãos nas barras laterais. O movimento se dá quando um dos usuários flexionas os braços, inclinando o corpo para frente e o outro estendendo os braços, jogando o quadril para trás.** **Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 2' x 2; 1' ½ x 1,50 mm; tubos de aço carbono trefilado de no mínimo 2' ½ x 7 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados, tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8'. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras.** **Adesivo refletivo destrutivo 3M indicando dados do fabricante. O equipamento deve ser fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012 contendo certificado de comprovação.**
2.	**GANGORRA CRUZADA** **Diferentemente de uma gangorra com a criança deve se equilibrar com a criança que está do outro lado, no sentido diagonal. O aparelho desenvolve noções de equilíbrio e lateralidade, além de promover a interação entre as crianças.** **Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 2 ½' x 2mm; 1' x 1,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm; 2 mm. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½ com acabamento esférico. Batentes redondos de borracha (53mm x 30mm), parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras.** **Adesivo refletivo destrutivo 3M indicando dados do fabricante. O equipamento deve ser fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012 contendo certificado de comprovação**

Prefeitura Mu... FLS 023 ... P. A. Platina

3.	**CARROSSEL** **Girar pendurado no equipamento, segurando no círculo inferior ou superior conforme alcance das mãos. Após adquirir a velocidade necessária com os pés apoiados no chão, pendurar-se. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 2' x 3mm; 1' ½ x 1,50 mm. Luva usinada de 3' ½ x 3,75 mm Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm. Utiliza-se rolamento do tipo cônico com esferas, tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8'. Tampão de metal de no mínimo 3' ½ com acabamento esférico. Adesivo refletivo destrutivo 3M indicando dados do fabricante. O equipamento deve ser fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012 contendo certificado de comprovação.**
4.	**ESCORREGADOR DE ROLETE** **Escorregar nos roletes. Controlar a velocidade pressionando os pés nas laterais.** **Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 2' x 1,50 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' ½ x 0,90 mm; ¾" x 3,00mm. Barra chata de no mínimo 2' ½ x ¼'; 2' x ¼'; 3/16' x 1' ¼; 1/8' x ¾'. Chapa de aço carbono de no mínimo 4,75 mm. Oblongo de 20 mm x 48 mm x 1,2 mm. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8'. Bucha em acetal. Chumbador parabout de no mínimo 3/8. Parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras.** **Adesivo refletivo destrutivo 3M indicando dados do fabricante. O equipamento deve ser fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012 contendo certificado de comprovação.**

FLS 024

5.	**SIMULADOR DE CAMINHADA INFANTIL** **Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a coordenação motora.** **Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 1' ½ x 1.50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm; 3 mm; 1,90 mm. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8', parafusos zincados; acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado.** **Adesivo refletivo destrutivo 3M indicando dados do fabricante**
6.	**TORNADO TRIPLO** **Girar em torno do eixo segurando no volante (três alturas), com os pés apoiados no disco da base. Os movimentos giratórios aumentam ou diminuem de velocidade conforme o balanceio do quadril.** **Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' ½ x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 1,50 mm ; 1'x 1,50 mm; ¾' x 1,20 mm. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1' ¼. Chapa de aço carbono de no mínimo 4,75 mm; 3 mm; 1,90 mm. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½; 2' com acabamento esférico. Parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Bucha em acetal. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8'. Adesivo refletivo destrutivo 3M indicando dados do fabricante. O equipamento deve ser fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012 contendo certificado de comprovação.**

Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Platina

Média API

Fornecedores				Academia Ar Livre	Ziober	Média	Total
ITEM	QTDE	UN	ESPECIFICAÇÃO	V.Unit.	V.Unit.		
1	1	un	Conforme anexo III	R$ 1.600,00	R$ 2.195,00	R$ 1.897,50	R$ 1.897,50
2	1	un	Conforme anexo III	R$ 850,00	R$ 2.540,00	R$ 1.695,00	R$ 1.695,00
3	1	un	Conforme anexo III	R$ 2.392,00	R$ 1.620,00	R$ 2.006,00	R$ 2.006,00
4	1	un	Conforme anexo III	R$ 2.900,00	R$ 5.250,55	R$ 4.075,28	R$ 4.075,28
5	1	un	Conforme anexo III	R$ 1.196,00	R$ 803,50	R$ 999,75	R$ 999,75
6	1	un	Conforme anexo III	R$ 1.200,00	R$ 1.850,00	R$ 1.525,00	R$ 1.525,00
TOTAL							R$ 12.198,53

Prefeitura Municipal S. A. Platina FLS 025

Prefeitura Mun
S. A. Platina
FLS.
026

Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Platina							
Média Aespecial							
Fornecedores				**Academia Ar Livre**	**Ziober**	**Média**	**Total**
ITEM	**QTDE**	**UN**	**ESPECIFICAÇÃO**	**V.Unit.**	**V.Unit.**		
1	1	un	Conforme anexo II	R$ 1.140,00	R$ 1.850,00	R$ 1.495,00	R$ 1.495,00
2	1	un	Conforme anexo II	R$ 1.200,00	R$ 907,00	R$ 1.053,50	R$ 1.053,50
3	1	un	Conforme anexo II	R$ 1.200,00	R$ 1.505,00	R$ 1.352,50	R$ 1.352,50
4	1	un	Conforme anexo II	R$ 2.350,00	R$ 2.879,25	R$ 2.614,63	R$ 2.614,63
TOTAL							R$ 6.515,63

Prefeitura Mu
FLS
027
S.A. Platina

Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Platina							
Média ATI							
Fornecedores				**Academia Ar Livre**	**Ziober**	**Média**	**Total**
ITEM	**QTDE**	**UN**	**ESPECIFICAÇÃO**	**V.Unit.**	**V.Unit.**		
1	4	un	Conforme anexo I	R$ 3.277,00	R$ 4.027,00	R$ 3.652,00	R$ 14.608,00
2	4	un	Conforme anexo I	R$ 2.130,00	R$ 2.553,85	R$ 2.341,93	R$ 9.367,70
3	4	un	Conforme anexo I	R$ 1.283,00	R$ 1.468,25	R$ 1.375,63	R$ 5.502,50
4	4	un	Conforme anexo I	R$ 1.242,00	R$ 1.410,75	R$ 1.326,38	R$ 5.305,50
5	4	un	Conforme anexo I	R$ 2.033,00	R$ 2.440,00	R$ 2.236,50	R$ 8.946,00
6	4	un	Conforme anexo I	R$ 2.328,00	R$ 2.624,00	R$ 2.476,00	R$ 9.904,00
7	4	un	Conforme anexo I	R$ 603,00	R$ 969,15	R$ 786,08	R$ 3.144,30
8	4	un	Conforme anexo I	R$ 1.411,00	R$ 1.691,35	R$ 1.551,18	R$ 6.204,70
9	4	un	Conforme anexo I	R$ 1.300,00	R$ 2.026,00	R$ 1.663,00	R$ 6.652,00
10	4	un	Conforme anexo I	R$ 273,00	R$ 311,35	R$ 292,18	R$ 1.168,70
TOTAL							R$ 70.803,40

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Descrição da Foto:Futura implantação ATI



IDENTIFICAÇÃO DA FOTO

Foto nº: 01/00
Data: 16/04/2015
Local: ATI (Academia da Terceira Idade) – Estação do Oficio

Prefeitura Municipal
FLS 029
S. A. Patina

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Descrição da Foto:Futura implantação ATI



IDENTIFICAÇÃO DA FOTO

Foto nº: 02/00
Data: 16/04/2015
Local: ATI (Academia da Terceira Idade) – Estação do Oficio

Prefeitura Mu
FLS
030
S. A. A

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Descrição da Foto:Futura implantação API



IDENTIFICAÇÃO DA FOTO

Foto nº: 03/00
Data: 16/04/2015
Local: API (Academia da Primeira Idade) – Estação do Oficio

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Descrição da Foto: Futura implantação ATI



IDENTIFICAÇÃO DA FOTO

Foto nº: 04/00
Data: 16/04/2015
Local: ATI (Academia da Terceira Idade) – Vila São Paulo

Prefeitura Mu
FLS. 032
S. A. Pattino

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Descrição da Foto: Futura implantação ATI



IDENTIFICAÇÃO DA FOTO

Foto nº: 05/00
Data: 16/04/2015
Local: ATI (Academia da Terceira Idade) – Vitória Régia

Prefeitura Mun... S.A. Patina FLS. 033

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Descrição da Foto: Futura implantação ATI



IDENTIFICAÇÃO DA FOTO

Foto nº: 06/00
Data: 16/04/2015
Local: ATI (Academia da Terceira Idade) – Avenida José Palma Rennó

Prefeitura Mun... FLS. 034 ... Martina

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Descrição da Foto: Futura implantação ATI



IDENTIFICAÇÃO DA FOTO

Foto nº: 07/00
Data: 16/04/2015
Local: ATI (Academia da Terceira Idade) – Avenida José Palma Rennó

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Descrição da Foto: Futura implantação APC



IDENTIFICAÇÃO DA FOTO

Foto nº: 08/00
Data: 16/04/2015
Local: APC (Academia para Cadeirantes) – Avenida José Palma Rennó