PROJETO DE LEI N.º 17/2013

Súmula: abre um Crédito Adicional Especial e dá outras providências.

A CÂMARA DE VEREADORES DE IVAIPORÃ, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1.º: - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no corrente exercício financeiro, um Crédito Adicional Especial na quantia de até R$. 205.551,39 (Duzentos e cinco mil quinhentos e cinquenta e um reais e trinta e nove centavos), destinados a atender dotações com fontes específicas não constantes do orçamento programa em execução, conforme classificação abaixo.

06.000.00.000.0000.0.000 -	DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
06.004.00.000.0000.0.000 -	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
06.004.08.000.0000.0.000 -	ASSISTENCIA SOCIAL		
06.004.08.243.0000.0.000 -	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
06.004.08.243.0009.0.000 -	Programa de Atendimento a Criança e ao Adolescente		
06.004.08.243.0009.5.002 -	Construção do Centro da Juventude		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.00.00	APLICAÇÃO DIRETA		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....:	33826	14.280,84
4.0.00.00.00	DESPESA DE CAPITAL		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		
4.4.90.00.00	APLICAÇÃO DIRETA		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.....:	33826	120.829,77
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.....:	01000	70.440,78
TOTAL.....:			**205.551,39**

Art. 2.º: - Como recurso para a cobertura do crédito previsto no artigo anterior fica o Executivo Municipal igualmente autorizado, a utilizar-se dos seguintes:

1 - R$. 135.110,61 - (Cento e trinta e cinco mil cento e dez reais e sessenta a um centavo), como superávit financeiro que se verificou nas fontes constantes do presente projeto apuradas no final do exercício financeiro de 2012, que serão detalhadas nos respectivos decretos de abertura;

2. R$. 70.440,78 - (Setenta mil quatrocentos e quarenta reais e setenta e oito centavos), de cancelamento parcial e/ou total de dotações constantes do orçamento programa em execução, conforme discriminação abaixo:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fonte	Valor
06.004.08.244.0010.6.018 -	Manutenção do Centro da Juventude		
4.4.90.52.00 209 -	Equipamentos e Material Permanente.....:	01000	70.440,78
TOTAL .....:			**70.440,78**

Art. 3.º: - Revogadas às disposições em contrário esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

PAÇO MUNICIPAL "PREFEITO ADAIL BOLIVAR ROTHER", Gabinete do Prefeito, aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze.

Luiz Carlos Gil
PREFEITO MUNICIPAL

MENSAGEM JUSTIFICATIVA – PROJETO 17/2013.

SENHORES VEREADORES:

SENHOR PRESIDENTE:

Através do presente, estamos encaminhando o incluso Projeto de Lei, para que seja apreciado e votado em regime de urgência.

Trata-se do projeto de lei para abertura de credito adicional especial, para aquisição se equipamentos e materiais permanentes destinados ao uso no Centro da Juventude, sendo que parte desses recursos serão utilizados IdUso de recursos vinculados a fonte 33826 e o valor da contra partida encontra-se planejado para a aquisição dos equipamentos.

Portanto, estamos solicitando dos Senhores Vereadores a especial colaboração na aprovação do Projeto, para que possamos promover o replanejamento e poder efetuar as aplicações dos recursos com mais eficiência.

Luiz Carlos Gil
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ
- Estado do Paraná -
- Praça dos Três Poderes, 500 - 86.870-000 - Ivaiporã - Pr. -

PLANO DE APLICAÇÃO

PROGRAMA CENTROS DA JUVENTUDE

Código	Especificação	Valor
Investimentos	Obra (Construção Centro da Juventude)	R$ 2.379.170,23
	Equipamentos	R$ 120.829,77
TOTAL		R$ 2.500.000,00

Ivaiporã, 07 de agosto de 2012.

Cyro Fernandes Corrêa Junior
Prefeito do Municipio de Ivaiporã

PLANO DE APLICAÇÃO
APROVADO
Protocolo Nº
Curitiba

Maristela Machioro Chudzy
Diretora Geral - SEDS
R.G.: 3.114.306-3

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ

- Estado do Paraná -

- Praça dos Três Poderes, 500 - 86.870-000 - Ivaiporã - Pr. -

PLANO DE APLICAÇÃO
CENTROS DA JUVENTUDE

PLANO DE APLICAÇÃO APROVADO
Protocolo Nº
Curitiba
Maristela Machioro Chudzy
Diretora Geral - SEDS
R.G.: 3.114.306-3

Planilha Detalhada
Equipamentos

Movéis para Informática – cor ovo

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
14	Baias tipo call center 100% MDF 18mm de alta resistência, na cor ovo. Sapatas niveladoras. 1,00x0,60x0,74	12	762,23	9.146,76
			Subtotal:	R$ 9.146,76

Mobiliário de aço

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
15	Armário em aço tipo roupeiro, inteiriço, modulável,confeccionado em chapa bitola 24 (0,64mm de espessura), com 16 vãos individuais e sobrepostos (vãos internos de 450mm de altura, 300mm de largura e 420mm de profundidade aproximadamente); portas também individuais fixadas por meio de dobradiças internas, com 01 porta por vão (compartimento) munida com pitão para cadeado com travas triplas internas , venezianas para ventilação, pés em tubo industrial quadrado 40mm x 40mm (2,00mm de espessura) com ponteira em polipropileno na extremidade inferior, dimensões totais externas de 1970mm de altura, 1230 mm de largura e 420 mm de profundidade. Tratamento antiferruginoso, acabamento com pintura eletrostática epóxi-pó na cor cinza.	02	550,00	1.100,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ
- Estado do Paraná -
- Praça dos Três Poderes, 500 - 86.870-000 - Ivaiporã - Pr. -

16	Armário em aço tipo roupeiro, inteiriço, modulável,confeccionado em chapa bitola 24 (0,64mm de espessura), com 32 vãos individuais e sobrepostos (vãos internos de 220mm de altura, 265mm de largura e 420mm de profundidade aproximadamente); portas também indivisuais fixadas por meio de dobradiças internas, com 01 porta por vão (compartimento) munida com pitão para cadeado com travas triplas internas , venczianas para ventilação, pés em tubo industrial quadrado 40mm x 40mm (2,00mm de espessura) com ponteira em polipropileno na extremidade inferior, dimensões totais externas de 1970mm de altura, 1230 mm de largura e 420 mm de profundidade. Tratamento antiferruginoso, acabamento com pintura eletrostática epóxi-pó na cor cinza.	02	750,00	1.500,00
17	Estante dupla face com base inferior fechada, confeccionadas em aço SAE 1010, contendo 02 colunas laterais de sustentação em forma de "T", confeccionado em chapa cp, espessura de 1,50mm, permitindo encaixe das bandejas em passos de 60mm, pelo sistema de cremalheira, 01 travessa superior horizontal (chapéu), confeccionada em chapa 0,90mm dobrada em "U" fixadas as colunas para melhor estruturação com 04 parafusos com porcas em cada lado.Contendo 10 prateleiras (05 em cada face), com dimensões de 1000mm de comprimento e 235 de profundidade, mais o plano base, confeccionada em chapa de aço 0,90mm, aparadores laterais soldados em cada prateleira com garras para fixação através de sistema de encaixe sem parafusos. Dimensões totais externas de cada Estante em 2300mm de altura, 1040mm de largura e 550mm de profundidade.	12	361,62	4.339,44
18	Armário em aço, com 04 prateleiras reguláveis pelo sistema de cremalheiras, 02 portas de abrir com fechadura tipo maçaneta, 03 dobradiças com 75mm de altura cada, confeccionado em chapa bitola 24 (0,60mm de espessura), reforços verticais em formato omega no interior central de cada cada porta e no fundo do armário, dimensões totais externas de 1980mm de altura, 900mm de largura e	02	469,00	938,00

	450mm de profundidade.			
19	Estantes em aço SAE 1010, contendo 06 prateleiras confeccionadas com chapa com espessura de 1,50mm, com vão entre elas, de 30cm de altura. 1,98x92,5x0,30	03	195,00	585,00
				Subtotal: R$ 8.462,44

Equipamentos de informática – Administrativo e Laboratório de Informática

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
20	Microcomputador com processador de no mínimo 2 núcleos, 2.0 GHZ, memória 02 GB, HD 160 GB, Monitor LCD 17", DVDRW, Gabinete ATX, teclado, mouse, saída vídeo composto	17	1.710,03	29.070,51
21	Impressora multifuncional a laser monocromática	02	819,50	1.639,00
				Subtotal: R$ 30.709,51

Equipamentos Eletrônicos – Estúdio de Gravação – Rádio Comunitária e Auditório

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
22	Caixa resistente a intempéries, woofer em polipropileno,Midrange com diafragma mínimo de 22mm,tweeter com diafragma mínimo de 10mm, impedância 08 ohms,SPL 86 dB,potência de 50 watts , com suporte de parede incluso,cor branca.	10	191,23	1.912,30
23	Amplificador com potência de saída total de 200 Watts, THD 1%, 1KHz, 4 Ohms, resposta em frequência :8 Hz a 70 Khz, distorção harmônica : 20 Hz a 20 Khz < 0,8%, sensibidade de entradas : 0,775 Vrms 47 K Ohms, fator de amortecimento : (8 Ohms) maior que 300, relação sinal ruído :melhor que 110 dB, alimentação :117/ 234v AC 50/60Hz .	01	500,05	500,05

24	Projetor portátil com tecnologia LCD com luminosidade mínima de 3500 lumens, formato nativo 4:3 e compatível com 16:9, com resolução mínima de 1024x768 e contraste mínimo de 500:1. Permita a conexão 1 computador padrão HD-15pin e 1 DVD em Vídeo-Componente simultaneamente. Entrada de áudio para 1 computador e 1 vídeo, e 1 saída de áudio. Lâmpada com vida útil mínima de 3000 horas no modo standart. Possuir mecanismo de resfriamento para a proteção da lâmpada permitindo que o projetor possa ser desligado imediatamente sem a necessidade de espera para a ventilação. Compatível com formato PAL-M/PAL e NTSC, e HDTV 720p/1080i. Lente com recurso de zoom ótico de no mínimo 1:1.2. Regulagem automática de enquadramento e efeito trapézio, também possuir sensor de luminosidade do ambiente que permita automaticamente a regulagem de imagem melhorando a definição da mesma. O projetor deverá ter recursos profissionais como permitir a troca da lâmpada e a limpeza do filtro de ar sem a necessidade de retirar o projetor do teto. Possibilidade de receber a transmissão de imagens e áudio sem fio (apresentação com software Power Point ou similar) a partir de no mínimo 04 microcomputadores ou notebooks com conexão wireless simultâneos (compatível com os padrões wireless IEEE 802.11b/g). Entrada de LAN RJ-45 para transmissão de imagem através do cabo de rede. Controle remoto do projetor deverá ser operado sem fio com alcance mínimo de 10mt e o projetor deverá ter recepção de sinal infravermelho na parte frontal e traseira do projetor. Menu em português. Peso máximo de 4,0 kg. Voltagem de 100-240v automática.Acessórios inclusos: controle remoto wireless sem fio com Page up e Page down, software transmissão wireless, maleta para transporte, manual para operacionalização.	01	4.652,51	4.652,51
25	Surporte de teto produzido em aço carbono com pintura eletrostática, possui acabamento fino e sistema de regulagem de inclinação e giro de 360° em torno do eixo.Cor branco	01	251,80	251,80

26	Extensor para suporte de teto com 500mm,em pintura eletrostática ,acoplamento no suporte de teto com abertura interna para passagem de cabeamento.Cor branco.	01	171,79	171,79
27	Tela elétrica medindo 2,43 (largura) x 1,82 (altura),estrutura toda em alumínio, evitando corrosão, oxidação e desgaste por ação do tempo,pintura com tinta epóxi de alta resistência ,cor branco,motor tubular interno silencioso com velocidade de 34RPM ,sistema de controle de temperatura do motor com desligamento automático de segurança,ajuste de parada regulável (fim e começo de curso) ,bordas pretas de 3cm ou 5cm nas laterais e tarja preta superior de 30cm,trilho corrediço interno para fixar o suporte em qualquer parte do corpo da tela,sistema de controle por IR,voltagem em110V.	01	2.271,50	2.271,50
28	Sistema com caixa amplificada com auto-falante de 4" , amplificador de potência de 8 watts, controles individuais de volume, graves e agudos. Entradas estéreo rca para placas de som, entrada estéreo TRS, entrada de microfone TRS , mixada com entradas estéreo para monitoração. Saída para fones de ouvido em conectores TRS com função mute automática, blindagem magnética para posicionamento próximo a monitores de computador.	01	468,86	468,86
29	Microfone tipo de mão,com elemento tipo dinâmico neodímio,padrão polar unidirecional,resposta de freqüência de 80 a 12.000Hz,impedância de 600 Ohms,com chave liga/desliga,conector de saída tipo XLRM (3 pinos integrados),cabo de 4,5m.	05	243,14	1.215,70
30	Sistema de microfone com freqüências de operação faixa UHF: 542,125 MHz a 561,250 MHz ; número de canais 8; estabilidade da freqüência ±0,005%, controle de freqüência PLL (loop de fase sincronizada); modo de modulação FM; desvio normal ±25 kHz; intervalo de operação; tipicamente 60 m (200'); resposta em freqüência 100 Hz a 12 kHz,receptor com chaveamento de antena diverso; rejeição de imagem mínima de 55 Db; relação sinal-ruido >	02	1.355,57	2.711,14

	80 dB com 10 kHz de desvio (ponderado IEC), desvio máximo de 25 kHz; distorção total de harmônicas <=1% (10 kHz de desvio a 1 kHz); Sensibilidade 25 dBμV (S/R 60 dB com 10 kHz de desvio, ponderado IEC); Saida de áudio não balanceada: 211 mV (-13,5 dBV) (1 kHz de modulação, 10 kHz de desvio) ,e balanceada: 150 mV (-16,5 dBV) (1 kHz de modulação, 10 kHz de desvio);conector de saída balanceado: tipo XLRM; Fonte de alimentação de energia 100 a 240 VCA (50/60 Hz) a 12 VCC, modo chaveado de 1 A (positivo central), fonte de alimentação externa); Fonte de alimentação de energia, microfone de mão sem fio, com saída de potência via Rf de 10 Mw; margem dinâmica >100 dB, ponderado A; dinâmico (unidirecional); duas baterias alcalinas AA de 1,5V ; consumo de corrente 120 mA.			
31	Kit para bateria com 3 microfones para Caixa/Tom ,1 microfone para bumbo, . 2 microfones condensadores ,3 suportes de microfone para bateria;bolsa protetora durável ,com as seguintes caracteristicas individuais: 03 Microfones tipo dinâmico cardióide para Caixa/Tom,exclusivo para caixa/tom,construção toda em metal,desenho do tipo percussão de perfil baixo,suporte ajustável incorporado,01 microfone tipo dinâmico cardióide para bumbo, exclusivo em bumbos de bateria,construção toda em metal,desenho do tipo percussão de perfil baixo,suporte ajustável incorporado,02 microfones tipo condensador , desempenho com qualidade de estúdio,construção resistente toda em metal e chave liga/desliga,operação bateria/fantasma.	01	2.388,14	2.388,14
32	Condicionador de energia com: 2,0 KVA de potência,entrada / saída nominal de 105 a 132V, acionamento da sub e sobretensão de 93V/ 135V (± 2%) , Corrente máxima: 16A,freqüência de operação: 60 Hz, 09 tomadas sendo uma frontal , todas as tomadas chaveadas com delay de 03 segundos,proteção de sub/ sobretensão com acionamento automático, proteção de sobrecarga e curto-circuito através de fusível, proteção de surtos de energia F-N / F-T / N-T , filtros EMI / RFI para fontes analógicas /digitais , dispositivos contra surtos via antena, cabo, satélite	01	735,40	735,40

	e fone. Leds que possam indicar :aparelho ligado/ bancos ativados/ tensão anormal/ falta de aterramento/ fase e neutro invertido. Gabinete metálico tipo R 19',aterrado,com grau de proteção IP 31,cabo AC de entrada com 2 m – 2P + T ,chave geral frontal com tecla liga/desliga, dois contatos coaxiais tipo F (1 IN /12 OUT) – blindados, dois conectores tipo RJ11 (1 IN / 1 OUT),peso máximo 3kg.			
33	Fone estéreo, de cabeça,tiara almofadada com regulagem,diametro do driver de 40 mm, sistemas de imãs de neodímeo, bobina de som com fio de aluminio revestido com cobre, resposta em frequencia 15-28.000 Hz, potência de entrada de 1,300 mW, sensibilidade de 103 Db/mW a 1 KHz, impedancia de 40 ohms, cabo de 1,5m único (OFC), conector miniplug estéreo de 3,5 mm, incluso adaptador desconectável de 6,3mm.	01	470,65	470,65
34	Suporte de mesa para microfone tipo mini girafa ,cor preto,dois tipos de ajustes no sistema mini girafa,base em metal sólido ,altura de 30cm à 70cm.	04	1.740,91	6.963,64
35	Interface de áudio para estúdio com 1 Canal, Impedância de entrada >250 kOhms, Entrada e LINK OUT com conector Jack 1/4" desbalanceado, entrada XLR desbalanceado, Saída XLR balanceado. 2 Chaves atenuadoras: 20dB (podendo atenuar o total de 40 dB), Resposta de freqüência: 10 Hz a 93 kHz (-3dB), Relação Sinal/Ruído: -110 dBu, Alimentação: Phantom power de 18 V a 48 V DC, bateria 9 V	02	250,02	500,04
36	Caixa selada 3 vias, gabinete em ABS, tela frontal de aluminio com pintura epoxy, suporte traseiro de aluminio com pintura epoxy parafusos aço inox,woofer de 6,5" cone injetado em Polipropileno,midrange diafragma 26 mm ,com suporte de parede, sistema magnético ferrite, tweeter piezo elétrico diafragma 13 mm, div. frequências capacitivo 6 dB/oitava, impedância compatível c/ 8 ohms, SPL de 87 (dB/2,83v/m), resp. Frequência de 70 - 20 KHz, potência de 90 watts, cor branca.	02	329,63	659,26

37	Sonofletor com sistema de ventilação dutado e com 100 watts,com 2 drivers de 5,7 cm, com resposta de freqüência para os médios-agudos, montados verticalmente e giráveis 90 graus, 1 woofer de 13,3 cm,resistente à umidade e calor extremo, impedância nominal de 8 ohms, a fiação do sonofletor deve ser em paralelo com um transformador de voltagem em linha com um painel frontal para acessar o seletor de nível e selecionar diversos taps de saída, as conexões de entrada do sonofletor permitirão conexão direta de 70V, 100V ou com amplificadores de baixa impedância, tela acusticamente transparente,acabamneto na cor preta, resposta de freqüência de 65 Hz – 16 KHz (-3 dB) e um SPL de saída máxima de 105 dB-SPL @ 1m (ruido rosa), conexão de entrada com um conector de barreira de três posições no suporte de montagem (incluso),dispersão horizontal de 180 graus e vertical de 75 graus @ -6 dB (média de 1 – 4 KHz), peso máximo 7,0Kg, sensibilidade de 85 dB SPL (@ 1W @ 1m),deverá possuir taps de: 12.5W, 25W, 50W, 100W @ 70V; 25W, 50W, 100W @ 100V; e 100W @ 8½ (ruído IEC por 100 horas).	02	2.356,50	4.713,00
38	Amplificador com baixo nível de distorção,classe AB,potência total em 8 Ohms 1% THD Maximo de 170 W,resposta em freqüência 1/2 potência @ 8 Ohms de 35Hz -36kHz (-3dB HPF),com proteção de curto na saída,com limitador de clip,entradas ativas balanceadas e conectores XLR Relação sinal / ruido (max. pot.) 88 dB,refrigeração forçada,bivolt.	01	1.677,25	1.677,25
39	Desktop com processador Pentium Dual Core E5300,memória de1GB - PC2-6400 DDR2 SDRAM22.808,13800MHz, memória máxima de 4GB, HD com250GB – SATA,interfece de rede-10/100,mídia óptica-DVD-Rom,placa de vídeo tipoIntel Graphics Media Accelerat,06 unidades de porta USB,licenciamento-Windows Vista Business 32 bits,OFFICE 2007 PROFESSIONAL PORTUGUES Oem,monitor de 15,6 LCD WIDE 1366+768 60HZ,8MS 200CD/M2,DFC5.000:1, **Itens Inclusos**: Gabinete, teclado, mouse e	01	3.256,50	3.256,50

	manual.			
40	Caixa acústica com 2 vias, ativo, ias, com potência de 180 W,amplificador classe D ,saída para caixa passiva com jack TS 1/4" (P10),capaz de operar no sistema mestre/escravo com a utilização de outra caixa passiva 8 ohms, sistema anti-clipping ativo ,entradas balanceadas com conector XLR e TRS ¼" com chave de sensibilidade (MIC/LINE),3 bandas de equalização:Grave/Médio/Agudo,saída pré-out com conector XLR macho, encaixe para pedestal,alimentação: 127 ou 220 V AC, 50 ou 60 Hz.	02	1.505,32	3.010,64
41	Setorizador com 10 setores estéreo , comando independente e geral,sáida para comando remoto (P2),entrada direct: (RCA-STEREO) tensão de entrada máxima 1,48V RMS, tensão de entrada máxima 1,48V RMS,saídas (RCA-STEREO) tensão de saída máxima 4,24V RMS,resposta de freqüencia de 20Hz a 20KHz,relação de sinal / ruido = melhor que 100 dB,impedância de entrada de 10 KOhms,impedância de saida de 100 Ohms,bi-volt,faixa de freqüência (1dB) 10Hz a 25KHz,sensibilidade 0dBm ou 775 Mv RMS para máxima saída,proteção com fusível,	01	356,23	356,23
42	Console digital de audio com12 entradas de nível de microfone linha, selecionado por chave comutadora com conectores XLR e ¼" TRS balanceado;4 entradas de nível de linha com conector ¼" TRS balanceado 12 entradas de canais insert com conector ¼" TRS não balanceado;2 entradas para gravador (TR.) (L, R) com conectores RCA 2 entradas digitais TR com conectores RCA; 1 entrada digital ADAT com conector óptico; 1 saídas stereo (L, R) com conectores XLR balanceado 4 saídas omni com conector ¼" TRS balanceado; 1 saida para monitoração stereo (L, R) conector ¼" TRS; balanceado ,12 saídas de canais insert com conector ¼" TRS não; balanceado; 2 saidas TR (L, R) com conectores RCA; 1 saida para fone de ouvido com conector ST phone jack; não balanceado; 2 saídas digitais TR com conectores RCA; 1 saida digital	01	9.905,15	9.905,15

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ
- Estado do Paraná -
- Praça dos Três Poderes, 840 - 86.870-000 - Ivaiporã - Pr. -

	ADAT com conector óptico; processadores incorporados (delay, reverb, compressor,gate) número de memórias para cenas: 99; freqüência de sampling interna: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz; com acessórios para montagem em rack 19" __alimentaçao de energia elétrica AC120V, 60Hz, 90W .			
43	Conversor de sinal estéreo para sinal mono.	01	333,00	333,00
44	Amplificador com no mínimo 05 canais, com capacidade da fonte 2.000 uF, relação sinal ruído > 120dB @ o dBm, distorção harmônica total (THD+N)<0,01% @ 100mV @ 1KHz, impedância de entrada dos canais 5 Kohms, Faixa de freqüência (1dB) 10 Hz a 25Khz, proteção contra excesso de carga (Overload) , potência mínima por canal 30W RMS (4W), >15W RMS, em 8 Ohms, potência máxima total 300W RMS (4W), >150W RMS, em 8 Ohms, saídas 02 PARALLEL OUTPUT-L e OUTPUT-R , Alimentação 127 / 220 VAC.	01	557,84	557,84
45	Desktop com processador, 450,memória de1GB - PC2-6400 DDR2 SDRAM 800MHz,memória de 4GB,HD com160GB -- SATA,interfaces de rede10/100,mídia óptica-DVD-RW,placa de vídeo- Graphics Media Accelerat,06 portas USB,licenciamento-Windows 7 32 bits,monitor de 15,6 LCD WIDE 1366+768 60HZ,8MS 200CD/M2,DFC5.000:1 **Itens Inclusos**: Gabinete, teclado, mouse e manual.	01	2.090,74	2.090,74
46	Interface de áudio firewire com capacidade de operação a 24 bit, 96khz, saída headfone com volume, 4 entradas e 4 saídas lightpipe em spdif, midi, world clock, 2 saídas TRS balanceadas.	01	2.265,53	2.265,53
47	Filmadora digital com tecnologia Full HD, Resolução de Filmagem 1920x1080 pixels,monitor em LCD com mínimo de 2.7" no formato wide 16:9,microfone surround, Zoom Óptico 16.0 x, Cor Preta,modo de gravação em HA:17mbps/VBR ,HG:13mbps/VBR,HX:9mbps/VBR ,HE:6mbps/VBR, com memória interna, slot para	01	2.666,75	2.666,75

	cartão SD SDHC CARD,distância focal de 2.95 - 47.2 mm,acessórios: adaptador AC,cabo AC,cabo DC,carregador,cabo video-componente,cabo AV,protetor de lente,controle remoto,cabo USB.			
48	Multicabo com 28 vias,PVC emborrachado, cobre OFHC, PVC interno livre de metais pesados.	35m	25,00	875,00
		Subtotal: R$ 57.580,41		

Cozinha

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
49	Fogão Elétrico 04 Bocas , 68,5 x 0,50, cor branca	01	349,00	349,00
50	Forno Micro-ondas 30 litros, cor branca	01	479,00	479,00
51	Geladeira 300 litros, cor branca	01	1.199,00	1.199,00
			Subtotal: R$ 2.027,00	

Sala de Projeção- Sala Multiuso

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
52	Suporte de teto produzido em aço carbono com pintura eletrostática, possui acabamento fino e sistema de regulagem de inclinação e giro de 360° em torno do eixo. Cor branco	01	251,80	251,80
53	Extensor para suporte de teto com 500mm, em pintura eletrostática, acoplamento no suporte de teto com abertura interna para passagem de cabeamento. Cor branco.	01	165,54	165,54
54	Desktop com processador dual core 2.0Ghz, memória de 1 GB,HD de 160 GB,monitor LCD de 15", mídia óptica DVDRW,gabinete ATX, teclado mouse,mouse, com saída video composto.	01	2.354,75	2.354,75

55	Projetor multimídia (resolução real)1024x768 (XGA), Suporta resolução SXGA1280 x 1024,Display com tecnologia LCD, Luminosida de 3000 Lumens,Suporta formato de tela normal de 4:3 ou Widescreen de 16:9,Conexão com micro PC, áudio, S-vídeo e vídeo RCA.Contraste mínimo 500:1,Distância de Projeção 1,1 - 10,5 M, Tamanho de Projeção da tela 30 ate 300 Polegadas, Número de cores 16.7 Milhões,Terminais de entrada para 2 computadores padrão D-sub 15 pin, entrada de vídeo padrão S-Vídeo Mini DIN 4pin e Vídeo Composto padrão RCA, entradas de áudio para computador mini jack estéreo e para vídeo estéreo padrão L/R RCA,Correção digital de efeito trapézio,Compatibilidade de sinal de vídeo com PAL-M, PAL-N, SECAM, NTSC,NTSC4.43 (480i/P, 576i/P, 720P, 1080i),Duração da fonte luminosa (Lâmpada) com vida útil de 3000 horas no modo alto brilho /standart; possuir mecanismo de resfriamento para a proteção da lâmpada permitindo que o projetor possa ser desligado imediatamente sem a necessidade de espera para a ventilação, Lente com recurso de zoom e foco (manual), Alimentação bivolt automático 110V/220 V em 50-60Hz., Cabo para conexão de micro padrão PC, cabo de alimentação e controle remoto.	01	3.077,06	3.077,06
56	Caixa resistente a intempéries,woofer em polipropileno,Midrange com diafragma mínimo de 22mm,tweeter com diafragma mínimo de 10mm, impedância 08 ohms,SPL 86 dB,potência de 50 watts , com suporte de parede incluso,cor branca.	02	236,13	472,26
57	Tela retrátil com estrutura 100% em alumínio, evitando corrosão, oxidação e desgaste por ação do tempo,pintura com tinta epóxi de na cor preta, enrolamento automático por sistema de mola com parada multiponto, tecido Matte Wite sem emendas, medida 1,80m X 1,80m	01	357,67	357,67
58	Amplificador stereo com 8 OHms 30W,resposta de freqüência:10Hz a 20Khz,distorção harmônica	01	407,24	407,24

	total : <0,01% @ 100mV @ 1Khz,equalização de 3 bandas - Low, Mid e High,entradas de 1 Mic P10 , 2 Line RCA , selecionável,saídas de 1 Rec Out RCA ST,alimentação:127/220V			
				Subtotal: R$ 7.086,32

Bebedouro

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
59	Bebedouro de pressão, refrigeração eletrônica, gabinete em chapa galvanizada, ajuste de temperatura, bivolt.	04	700,76	2.803,04
				Subtotal: R$ 2.803,04

Televisor

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
60	Televisor de LCD 32' na diagonal, 16:9 wide, contraste de 10.000:1, resolução de 1366 X768 pixels, ângulo de visão de 178 graus, Resolução PC VGA. WVGA. SVGA. XGA. WXGA. SXGA 60Hz Resolução TV 1125p (24/50/60Hz) HDMI only; 1125i (50/60Hz); 750p (50/60Hz); 625p (50Hz); 525p (50Hz); Voltagem AC 110 - 220 V.; 01 controle remoto, 2 entradas HDMI, 2 entradas de video composto, 01 entrada de video componente, 01 entrada de PC, 01 Entrada de áudio para: HDMI, PC, Component, 01 saida de áudio, 01 saida de video, potência de audio 20W, com base fixa.	01	1.537,25	1.537,25
				Subtotal: R$ 1.537,25

PLANO DE APLICAÇÃO
APROVADO
Protocolo Nº
Curitiba 26 / 09 / 2012

Maristela Machioro Chudzy
Diretora Geral - SEDS
R.G.: 3.114.306-3

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ
- Estado do Paraná -
- Praça dos Três Poderes, 500 - 86.870-000 - Ivaiporã - Pr. -

PLANO DE APLICAÇÃO

PROGRAMA CENTROS DA JUVENTUDE

Contrapartida da Instituição Proponente

Código	Especificação	Valor
Investimentos	Equipamentos	R$ 70.440,78.
Total		R$ 70.440,78

Ivaiporã, 07 de agosto de 2012.

Cyro Fernandes Corrêa Junior
Prefeito do Município de Ivaiporã

SEDS
Central de Convênios
Confere com o Original
Curitiba 07/01/13
Salete Luiza Busatto
Assistente Administrativo
Central de Convênios - SEDS
PG: 3.267.739-8

PLANO DE APLICAÇÃO
APROVADO
Protocolo Nº
Curitiba
Maristela Machioro Chudzy
Diretora Geral - SEDS
R.G.: 3.114.306-3

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ
- Estado do Paraná -
- Praça dos Três Poderes, 500 - 86.870-000 - Ivaiporã - Pr. -

PLANO DE APLICAÇÃO
CENTROS DA JUVENTUDE

CONTRAPARTIDA

Planilha Detalhada
Equipamentos

CADEIRAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
1	Cadeira Secretária fixa. 4 pés. Estrutura metálica em tubo7/8. Pintura epoxi-pó preta. L fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado. Estofados com espuma injetada amarela de alta densidade 5 cm. Tecido J. Serrano ou similar na cor azul.	124	148,23	18.380,23
2	Cadeira Sec. Executiva. Pistão a gás 130 mm. Sem apoio de braços. Encosto com regulagem de altura e ângulo. Base com capa protetora. Rodízios duplos de nylon. Estofados com espuma injetada amarela de alta densidade 7cm. Tecido J. Serrano ou similar, na cor azul.	13	317,75	4.130,75
3	Cadeira Sec. Executiva . Pistão à gás 130mm.Braço T com regulagem (3 níveis). Encosto com regulagem de altura e ângulo. Base com capa protetora. Rodízios duplos de nylon. Estofados com espuma injetada amarela de alta densidade 7cm.. Tecido J. Serrano ou similar na cor azul	13	305,50	3.971,50
4	Longarina Secretária 4 lugares. Sem braços. Estrutura metálica altamente resistente, Com pintura epóxi-pó anti ferrugem. L fixador de encosto de ferro com protetor sanfonado. Estofados com espuma injetada amarela de alta densidade. Tecido J. Serrano ou similar na cor azul.	2	821,25	1.642,50
5	Cadeira universitária com prancha fixa, estofada espuma injetada de alta densidade. Tecido J. Serrano ou similar na cor azul.	24	422,00	15.192,00
			Subtotal:	**43.317,27**

PLANO DE APL... APROVADO
Protocolo Nº ...
Curitiba 26/07/2012
Maristela Machioro Chudzy
Diretora Geral - SEDS

SEDS
Central de Convênios
Confere com o Original
Curitiba 01/01/13
Sabete Luiza Busatto
Técnico Administrativo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ
- Estado do Paraná -
- Praça dos Três Poderes, 500 - 86.870-000 - Ivaiporã - Pr. -

Móveis em MDF – cor ovo

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
6	Armário Alto Executivo. 2 portas com chave. 0,81x0,40x1,68cm.3 prateleiras com regulagem. Sapatas niveladoras. 100% MDF 18mm de alta resistência.	12	614,50	7.374,00
7	Balcão Baixo Fechado, 2 portas com chave, 0,80x 0,40x0,80cm 1 prateleira com regulagem. Sapatas niveladoras. MDF 18mm de alta resistência.	02	352,38	704,76
8	Arquivo para pasta suspensa. 4 gavetas com chave. Corrediças telescópicas. 0,47x0,45x1,32cm. Com sapatas niveladoras. MDF 18mm de alta acabamento e resistência.	02	556,00	1.112,00
9	Mesa reta. 1,50x0,68x0,75cm. Pés painel MDF com sapatas niveladoras. Tampo, saia e pés 100% MDF de qualidade. Gaveteiro fixo 2 gavetas com chave.	03	423,25	1.269,75
10	Mesa de Reunião redonda. Pés painel em X com sapatas niveladoras. 1,10 de diâmetro. Tampo 100% MDF 30mm. Mesa de Reunião retangular. 2,00x0,85x0,77cm. Pés painel com sapatas niveladoras. Saia e tampo em MDF 30mm.	02	329,00	329,00
11	Mesa de reunião retangular 2,00x1,00x0,75. Tampo 100% MDF, pés em metal, dobrável.	03	1.215,00	3.645,00
12	Mesa em L, 1,50x1,50x0,75. Pés painel com sapatas niveladoras. Tampo, saia e pés 100% MDF 18mm. Gaveteiro fixo 3 gavetas com chave.	05	698,00	3.490,00
13	Mesa reta. 1,00x0,60x0,75cm, sem gavetas. Pés painel com sapatas nivelaldoras. Tampo, pés e saia 100% MDF 18mm.	24	307,00	7.368,00
			Subtotal:	**R$ 25.292,51**

SEDS
Central de Convênios
Confere com o Original
Curitiba 01/01/13
Salete Luiza Busatto
Técnico Administrativo
Central de Convênios - SEDS
RG: 3.267 739-8

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ
- Estado do Paraná -
- Praça dos Três Poderes, 500 - 86.870-000 - Ivaiporã - Pr. -

Armário para bolsas

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
63	Armário em MDF 18 mm. 1,30X1, 40X080.	01	1.500,00	1.500,00
				Subtotal: R$1.500,00

Movéis em PVC

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
64	Cadeira em Bistrô em PVC Branco	07	19.90	139,30
65	Mesa em PVC branco, 0.70x0.70	03	49.90	149,70
66	Banqueta em PVC branca, sem encosto	03	14.00	42,00
				Subtotal: R$ 331,00

Total Geral: R$ 70.440,78

Planilha Consolidada – INVESTIMENTO

Investimento	R$ 70.440,78
Total	R$ 70.440,78

PLANO DE APLICAÇÃO APROVADO
Protocolo Nº
Curitiba
Maristela Machioro Chudzy
Diretora Geral - SEDS
R.G.: 3.114.306-3

SEDS
Central de Convênios
Confere com o Original
Curitiba 07/01/13
Salete Luiza Busatto
Técnico Administrativo
Central de Convênios - SEDS
RG: 3.267.739-8

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL

PROJETO DE LEI Nº 17/2013

Súmula Abre um Crédito Adicional Especial e dá outras providências.

P A R E C E R :

Os membros da Comissão acima mencionada, examinando em conjunto o referido Projeto de Lei que trata de abertura de um Crédito Adicional Especial para a aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados ao uso do Centro da Juventude, resolvem emitir parecer favorável pela sua aprovação.

Plenário Vereador Pedro Goedert, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze.

Nadir Maciel

Ailton Stipp Kulcamp

Fernando Rodrigues Dorta

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

PROJETO DE LEI N° 17/2013

Súmula Abre um Crédito Adicional Especial e dá outras providências.

P A R E C E R :

Os membros da Comissão acima mencionada, examinando em conjunto o referido Projeto de Lei que trata de abertura de um Crédito Adicional Especial para a aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados ao uso do Centro da Juventude, resolvem emitir parecer favorável pela sua aprovação.

Plenário Vereador Pedro Goedert, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze.

José Aparecido Péres

Sebastião Bonfim Matos

Fábio Rocha de Moraes

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 03/2013

O Presidente da Câmara de Vereadores de Ivaiporã, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 45, Inciso II, da Lei Orgânica do Município.

C O N V O C A :

Os Nobres Edis, para duas Sessões Extraordinárias, a realizar-se no dia 04 de março de 2013, logo após a Reunião Ordinária, para serem apreciadas as seguintes matérias:

01 – Projeto de Lei nº 02/2013 do Legislativo Municipal, Súmula: Declara de Utilidade Pública Municipal a APMF – ASSOCIAÇÃO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONÁRIOS DO COLÉGIO ESTADUAL BENTO MUSSURUNGA, e dá outras providências.

02 – Projeto de Lei nº 09/2013 do Executivo Municipal, Súmula: Abre um Crédito Adicional Especial e dá outras providências.

03 – Projeto de Lei nº 17/2013 do Executivo Municipal, Súmula: Abre um Crédito Adicional Especial e dá outras providências.

04 - PROJETO DE LEI Nº 18/2013 do Executivo Municipal, Súmula: Revoga o Artigo 3° da Lei Municipal n° 2.248, de 14/12/12.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Ivaiporã, Estado do Paraná, ao primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e treze.

Edivaldo Aparecido Montanheri
Presidente

José Aparecido Peres
1º Secretário

Cientes:

Sebastião Bonfim Matos

Fábio Rocha de Moraes

Nadir Maciel

Praça dos Três Poderes - Fax: (43) 3472-3149 / Fone: (43) 3472-1644 - CEP 86.870-000 - Ivaiporã - Paraná